

Stahlfaserbetone

Als Außenbauteile: WU für Decken, Wände und Fundamente nach Ö-Norm B 4710-1 & Richtlinie Faserbeton

Festigkeitsklasse	Kurzbezeichnung	Expositionsklasse	Konsistenz	Best.Nr.	Rezeptnr.	Bemerkung
C 25/30	B2	XC4/XD2/XF1/XA1L/XW1 FaB / BZ4,5 T2, G1 FaB / BZ4,5 T2, G2 FaB / BZ4,5 T3, G3 FaB / BZ4,5 T4, G4 FaB / BZ4,5 T4, G5 FaB / BZ6,0 T6, G6	F52	14	FB14161521 FB14161522 FB14161523 FB14161524 FB14161525 FB14161526	Pumpbeton

Faserintegrationsrezept

Als Außenbauteile: WU für Decken, Wände und Fundamente nach Ö-Norm B 4710-1
 geeignet für nachträgliche Faserzugabe

Festigkeitsklasse	Kurzbezeichnung	Expositionsklasse	Konsistenz	Best.Nr.	Rezeptnr.	Bemerkung
C 30/37	B2	XC4/XD2/XF1/XA1L/XW1	F52	FI14	FI1416152A FI1422152A FI1432152A	Pumpbeton
	B4	XC4/XD2/XF1/XA1L/XW2	F52	FI19	FI1916152A FI1922152A FI1932152A	Pumpbeton
	B2	XC4/XD2/XF1/XA1L/XW1 FaB BZ 6,0 T0 G0 FaB 6,0 T1 G1	F52	FB14	FB1416C11	Faser ConcrixES