

Betonsorten geeignet für Tiefgründungen

Unter der Frostgrenze bei nicht chemisch angreifendem Grundwasser
Schlitzwände, Bohrpfähle im Trockenem

Festigkeitsklasse	Kurzbezeichnung	Expositionsklasse	Konsistenz	Best.Nr.	Rezeptnr.	Bemerkung
C 25/30	B8	XC3/UB1 (A) PB BS-TB2	F59	81	N8104159A	
					N8116159A	
					N8122159A	
					N8132159A	

Bohrpfähle im Wasser oder mit Stutzflüssigkeit

Festigkeitsklasse	Kurzbezeichnung	Expositionsklasse	Konsistenz	Best.Nr.	Rezeptnr.	Bemerkung
C 25/30	B11	XC4/XD2/XF1/XW1/XA1L/UB2 (A) PB BS-TB1	F59	82	N8216159A	
					N8222159A	
					N8232159A	
C 25/30	B9	XC3, UB2 BS-TB2	F59	85	N8516159A N8522159A N8532159A	

Über der Frostgrenze und/oder bei schwach angreifendem Grundwasser (lösend)

Schlitzwände, Bohrpfähle

Festigkeitsklasse	Kurzbezeichnung	Expositionsklasse	Konsistenz	Best.Nr.	Rezeptnr.	Bemerkung
C 25/30	B11 C ₃ A-frei	XC4/XD2/XF1/XW1/XA1L/XA1T/UB 2 (A) PB BS-TB1	F59	82	N8216459A N8222459A N8232459A	HS-Zement